

Paso 26. Coser manga y borraflojo

Cosa en máquina plana alrededor de la sisa, pasando el pespunte muy cerca de la basta. En la parte superior de la sisa fije el borraflojo por medio de un pespunte o una basta.

Paso 27. Bastear el forro por las sisas

Tome la chaqueta por el lado del forro y basteo, fijándolo alrededor de la sisa.

Paso 28. Taladrar sisas

En máquina basteadora fije en forma definitiva el forro a la sisa; también lo puede hacer en máquina plana, alargando un poco la puntada de la misma.

Paso 29. Arreglar sisas

Recorte las partes sobrantes dejando únicamente el ancho de la costura normal.

Paso 30. Forrar sisas

Comience a forrar las sisas tomando como punto de referencia las costuras de sangría, tanto del forro como de la manga. Reparta proporcionalmente el flojo en la parte superior de la sisa.

EJERCICIO 1

Enumere los pasos del proceso para ensamblar la chaqueta:

- | | |
|----------|----------|
| 1 _____ | 16 _____ |
| 2 _____ | 17 _____ |
| 3 _____ | 18 _____ |
| 4 _____ | 19 _____ |
| 5 _____ | 20 _____ |
| 6 _____ | 21 _____ |
| 7 _____ | 22 _____ |
| 8 _____ | 23 _____ |
| 9 _____ | 24 _____ |
| 10 _____ | 25 _____ |
| 11 _____ | 26 _____ |
| 12 _____ | 27 _____ |
| 13 _____ | 28 _____ |
| 14 _____ | 29 _____ |
| 15 _____ | 30 _____ |

ACABADO DE CHAQUETA

Es un proceso final que se le hace a la chaqueta, en el cual se limpia de bastas, hilvanes, hebras sobrantes, se ojala, plancha y revisa para detectar las imperfecciones.

Corregir o separar las prendas mal hechas, también es parte de este proceso.

PROCESO OPERACIONAL PARA ACABADO DE CHAQUETA

Paso 1. Ojalar

Como para la chaqueta se presentan dos tipos de ojales, proceda según el caso en el siguiente orden:

Para ojales embonados

- Corte el falso frente al ojal
- Forre el ojal con puntada de orleo

Para ojales a máquina

- Marque los ojales con plantilla
- Ojale en máquina ojaladora tipo lágrima u ojete
- Presille los ojales

Paso 2. Planchar cuellos, bordes y ruedos

Siente el cuello, bordes y ruedos en prensa de vapor, planchándolos por el revés y el derecho.

Paso 3. Desehilvanar y cortar sobrantes

Limpie la prenda de todos los hilos, bastas, hilvanes y demás sobrantes.

Cuide que al retirar los hilos no rompan el forro; para esto hálelos en sentido horizontal.

Paso 4. Revisar

Revise cuidadosamente la prenda, tratando de detectar imperfecciones de costura. Indíquelas con las señales convencionales usadas en la empresa.

Arregle las imperfecciones que le sean posibles corregir.

Paso 5. Planchar definitivamente

Ejecute el proceso de planchado en el siguiente orden:

- Cuello y solapa por el revés
- Bordes por el lado del falso
- Delanteros
- Costadillos
- Espalda
- Hombros
- Mangas
- Quiebres de solapa y cuello
- Forro

Paso 6. Revisar

Revise minuciosamente la chaqueta en todos sus detalles, ciñéndose a las normas de calidad establecidas por la empresa, como son: Normas de calidad por operación y por concordancia, o sea, examinar todas las costuras que lleva la prenda, y que el modelo sea idéntico a la contramuestra.

Paso 7. Prender botones

Marque la posición de los botones doblando los delanteros para que queden encontrados derecho con derecho.

Prenda los botones a mano con aguja larga para que se le facilite esta operación.

EJERCICIO 2

1. ¿Qué es revisar?

2. ¿En qué consiste el planchado final o definitivo?

3. Describa en qué consiste el ojalado embonado y el ojalado a máquina.

RESUMEN TECNICO

1. PROCESO OPERACIONAL PARA EL ENSAMBLE DE CHAQUETA

- Bastear y coser falso
- Cerrar costados
- Unir hombros
- Unir fuerza
- Prender cuello
- Voltear y bastear bordes
- Sentar solapa y tapa cuello
- Ensamblar forro
- Sentar y fijar falso
- Forrar y entalegar ruedos
- Bastear y coser manga
- Forrar sisas

2. PROCESO OPERACIONAL PARA EL ACABADO DE CHAQUETA

- Ojalar
- Planchar bordes y ruedos
- Deshilvanar
- Revisar
- Planchar definitivamente
- Prender botones

RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS

EJERCICIO 1

1. Bastear falso a delantero
2. Hilvanar mora
3. Coser bordes
4. Afinar bordes
5. Cerrar costados
6. Abrir costuras
7. Bastear ruedos
8. Unir hombros
9. Abrir costuras de hombro
10. Coser marquilla
11. Unir fuerza
12. Prender cuello
13. Voltear y bastear bordes
14. Sentar solapa
15. Sentar tapa de cuello
16. Fijar costuras de escote
17. Ensamblar forro con falso y fuerza
18. Sentar falsos
19. Fijar falsos
20. Afinar forro
21. Forrar abertura
22. Entalegar ruedos
23. Planchar bordes y ruedos
24. Bastear manga
25. Borrar flojo
26. Coser manga y borra flojo
27. Bastear el forro por la sisa
28. Taladrar sisas
29. Arreglar sisas
30. Forrar sisas

EJERCICIO 2

1. Revisar es analizar la construcción de la prenda examinando minuciosamente todas las costuras y ciñéndose a las normas de control de calidad establecidas por la respectiva empresa.
2. El planchado final o definitivo consiste en el siguiente proceso y orden:
 - Planchar cuello y solapas por el revés
 - Planchar hombros
 - Planchar bordes por el lado del falso
 - Planchar mangas
 - Planchar delanteros
 - Planchar quiebres de solapas y cuello
 - Planchar costadillos
 - Planchar forro
 - Planchar espalda
3. El ojalado embonado es aquel que se hace ribeteando y para rematarlo se forra manualmente.

El ojalado a máquina se procede con la máquina ojaladora, tipo lágrima u ojete; el presillado se puede ejecutar manual o mecánicamente.