

- Edad de los árboles.

Se puede usar como guía la siguiente tabla.

TEXTURA DEL SUELO	FRECUENCIA DEL RIEGO	CANTIDAD DE AGUA EN M.M.	TIEMPO DE APLICACION
ARENOSA	10 días	30	1 ½ horas
FRANCO-ARENOSO	15 días	45	3 horas
FRANCO	30 días	90	9 horas
FRANCO-ARCILLOSO	31 días	100	10 horas
ARCILLOSO	33 días	113	14 horas

POR GOTEO:



Con este método se economiza agua obteniéndose el máximo de eficiencia:

El sistema consta de: Una fuente de abastecimiento, tanque de almacenamiento, filtros, tuberías de conducción, tubería de distribución, espaguetis* (capilares) y registro.

Este sistema requiere trabajar con agua limpia, por lo tanto, se recomienda usar un filtro antes del tanque de abastecimiento.



Para la conducción y distribución del agua se pueden usar mangueras de polietileno y los aspaguetis (manguera fina).

Para controlar la salida del agua se pueden usar reguladores de salida semejantes a los usados para aplicar sueros en los humanos.

*ESPAGUETIS: En riego son mangueritas delgaditas que sirven para llevar el agua de la manguera de conducción a las matas.